



ΟΡΟΦΗΣ



Απόδοση
3.6kW > 16kW



SCOP Max έως 8.58
SEER Max έως 5.10



Στάθμη θορύβου
28 < 46dB(A)

Σχεδιασμένο με απλότητα... για τη δική σας άνεση

Ο απλός αλλά κομψός σχεδιασμός βοηθάει στη δημιουργία ευχάριστης και χαλαρωτικής ατμόσφαιρας, φθάνοντας γρήγορα στην επιθυμητή θερμοκρασία.



ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Αυτόματος έλεγχος περσίδων για άνεση όλο το χρόνο και αποδοτικότητα



Λειτουργία αυτοκαθαρισμού για να διατηρείται η ροή αέρα σταθερή και φρέσκια, για μειωμένη συχνότητα σέρβις



Ανεμιστήρας υψηλής διαμέτρου και κινητήρας DC για χαμηλά επίπεδα θορύβου

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΜΕ SUPER DIGITAL INVERTER

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ		RAV-GP561ATW-E	RAV-GP801ATW-E	RAV-GP1101AT-E	RAV-GP1101AT8-E	RAV-GP1401AT-EI	RAV-GP1401AT8-E	RAV-GP1601AT8-E
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ		RAV-HM561CTP-E	RAV-HM801CTP-E	RAV-HM1101CTP-E	RAV-HM1101CTP-E	RAV-HM1401CTP-E	RAV-HM1401CTP-E	RAV-HM1601CTP-E
Ψυκτική απόδοση	kW	5,00	7,10	10,00	10,00	12,50	12,50	14,00
Ψυκτική απόδοση (ελαχ.-μεγ.)	kW	1,20-5,60	1,90-8,00	3,10-12,00	2,60-12,00	3,10-14,00	2,60-14,00	2,60-16,00
Απορροφούμενη Ισχύς (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	ψ 0,19-1,37-1,98	0,26-1,60-3,17	0,55-2,23-3,45	0,66-2,56-3,81	0,55-3,58-3,97	0,66-3,68-4,85	0,66-4,60-6,33
EER		3.65	4.44	4.48	3.91	3.49	3.40	3.04
SEER		6.93	8.35	8.58	6.80	7.99	6.60	6.24
Ενεργειακή κλάση		ψ A++	A++	A+++	A++	-	-	-
Εποχιακή κατανάλωση	kWh/a	ψ 253	298	408	515	939	1137	1347
Θερμική απόδοση	kW	5,60	8,00	11,20	11,20	14,00	14,00	16,00
Θερμική απόδοση (μεγ.-ελαχ.)	kW	0,90-7,40	1,30-11,30	2,60-13,00	2,40-14,00	2,60-16,50	2,40-18,00	2,40-19,00
Απορροφούμενη Ισχύς (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	⊖ 0,16-1,39-2,67	0,20-1,80-3,50	0,41-2,38-3,09	0,53-2,51-4,26	0,41-3,59-4,40	0,53-3,48-5,95	0,53-4,30-6,96
COP	W/W	4.03	4.44	4.71	4.46	3.90	4.02	3.72
SCOP (μεσαία ζώνη)		4.73	5.10	4.75	4.23	4.74	4.22	4.21
Ενεργειακή κλάση (μεσαία ζώνη)		⊖ A++	A++	A++	A+	-	-	-
Εποχιακή κατανάλωση ενέργειας	kWh/a	⊖ 1.125	1.401	2.712	3.842	2.838	3.916	3.988

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΜΕ DIGITAL INVERTER

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ		RAV-GM401ATP-E	RAV-GM561ATP-E	RAV-GM801ATP-E	RAV-GM901ATP-E	RAV-GM1101ATP-E	RAV-GM1101AT8P-E	RAV-GM1401ATP-E	RAV-GM1401AT8P-E	RAV-GM1601ATP-E	RAV-GM1601AT8P-E
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ		RAV-HM401CTP-E	RAV-HM561CTP-E	RAV-HM801CTP-E	RAV-HM901CTP-E	RAV-HM1101CTP-E	RAV-HM1101CTP-E	RAV-HM1401CTP-E	RAV-HM1401CTP-E	RAV-HM1601CTP-E	RAV-HM1601CTP-E
Ψυκτική απόδοση	kW	3,60	5,00	6,90	8,00	9,50	9,50	12,10	12,10	14,00	14,00
Ψυκτική απόδοση (ελαχ.-μεγ.)	kW	0,90-4,00	1,50-5,60	1,50-7,40	1,90-8,80	3,00-11,20	3,00-11,20	3,00-13,20	3,00-13,20	3,00-16,00	3,00-16,00
Απορροφούμενη Ισχύς (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	ψ 0,18-0,83-2,00	0,29-1,61-1,95	0,29-2,38-2,76	0,30-2,58-3,23	0,60-2,95-4,10	0,60-2,95-4,10	0,60-4,42-4,71	0,60-4,42-4,71	0,65-4,65-6,33	0,65-4,65-6,33
EER		4.34	3.11	2.90	3.10	3.22	3.22	2.74	2.74	3.01	3.01
SEER		6.34	5.50	5.62	6.10	5.86	5.86	5.36	5.36	5.90	5.90
Ενεργειακή κλάση		ψ A++	A	A+	A++	A+	A+	-	-	-	-
Εποχιακή κατανάλωση	kWh/a	ψ 199	318	429	459	567	567	1354	1354	1424	1423
Θερμική απόδοση	kW	4,00	5,30	7,70	9,00	11,20	11,20	13,00	13,00	16,00	16,00
Θερμική απόδοση (μεγ.-ελαχ.)	kW	0,80-5,00	1,50-6,30	1,50-9,00	1,60-9,90	3,00-13,00	3,00-13,00	3,00-16,00	3,00-16,00	3,00-18,00	3,00-18,00
Απορροφούμενη Ισχύς (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	⊖ 0,14-0,78-1,70	0,29-1,36-2,40	0,29-2,13-3,20	0,60-2,65-3,25	0,60-2,94-4,10	0,60-2,94-4,10	0,60-3,48-4,60	0,60-3,48-4,60	0,65-4,61-5,75	0,65-4,61-5,75
COP	W/W	5.13	3.90	3.62	3.40	3.81	3.81	3.74	3.74	3.47	3.47
SCOP (μεσαία ζώνη)		5.10	4.32	4.21	4.60	4.27	4.27	4.19	4.19	4.10	4.10
Ενεργειακή κλάση (μεσαία ζώνη)		⊖ A+++	A+	A+	A++	A+	A+	-	-	-	-
Εποχιακή κατανάλωση ενέργειας	kWh/a	⊖ 741	908	1.697	1.917	2.490	2.490	2.538	2.538	2.732	2.732

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ		RAV-HM401CTP-E	RAV-HM561CTP-E	RAV-HM801CTP-E	RAV-GM901CTP-E	RAV-HM1101CTP-E	RAV-HM1401CTP-E	RAV-HM1601CTP-E
Παροχή αέρα (H/L)	m ³ /h-l/s	900/540-250/150	900/540-250/150	1410/750-392/208	1600/900-444/250	1860/1020-517/283	2040/1200-567/333	2040/1200-567/333
Στάθμη θορύβου (H/M/L)	dB(A)	37-35-28	37-35-28	41-36-29	42-38-30	44-38-32	46-41-35	46-42-36
Ηχητική ισχύς (H/M/L)	dB(A)	52-50-43	52-50-43	56-51-44	57-53-45	59-53-47	61-56-50	61-57-51
Διαστάσεις (Υ×Π×Β)	mm	235×950×690	235×950×690	235×1270×690	235×1586×690	235×1586×690	235×1586×690	235×1586×690
Βάρος	Kg	23	23	29	37	37	37	37

ψ = Λειτουργία Ψύξης ⊖ = Λειτουργία Θέρμανσης
Υ/Μ/Χ = υψηλή/μεσαία/χαμηλή ταχύτητα

