



ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ



Απόδοση
2.5kW > 5kW



SCOP Max έως 4.73
SEER Max έως 6.86



Στάθμη θορύβου
30 < 44dB(A)

Αποτελεσματικότητα σχεδιασμένη για μικρές εμπορικές εφαρμογές

Η συμπαγής κασέτα 4 κατευθύνσεων έχει σχεδιαστεί ειδικά για μικρές εμπορικές εφαρμογές όπου χρειάζεται μια συμπαγής και αποδοτική μονάδα.



ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Ελαφριά μονάδα για εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση



Προαιρετικός αισθητήρας πληρότητας για εξοικονόμηση ενέργειας, μέσω της λειτουργίας Εντοπισμού Παρουσίας



Ταιριάζει με οροφή πλέγματος T-bar: 600x600



Ενσωματωμένη αντλία αποστράγγισης για βελτιωμένη αξιοπιστία του συστήματος και απλοποιημένη εγκατάσταση



Λύση προσατολισμένη στην άνεση με προσαρμόσιμες θέσεις περσίδας και ροή αέρα 5 ταχυτήτων

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΜΕ SUPER DIGITAL INVERTER

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ		RAV-GP561ATW-E	
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ		RAV-HM561MUT-E	
Ψυκτική απόδοση	kW		5,00
Ψυκτική απόδοση (ελαχ.-μεγ.)	kW		1,20-5,60
Απορροφούμενη Ισχύς (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	ψ	0,19-1,56-1,97
EER			3.21
SEER			6.27
Ενεργειακή κλάση		ψ	A++
Εποχιακή κατανάλωση	kWh/a	ψ	279
Θερμική απόδοση	kW		5,60
Θερμική απόδοση (μεγ.-ελαχ.)	kW		0,90-7,00
Απορροφούμενη Ισχύς (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	⊖	0,16-1,60-2,36
COP	W/W		3.50
SCOP (μεσαία ζώνη)			4.32
Ενεργειακή κλάση (μεσαία ζώνη)		⊖	A+
Εποχιακή κατανάλωση ενέργειας	kWh/a	⊖	1.231

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΜΕ DIGITAL INVERTER

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ		RAV-GM301ATP-E		RAV-GM401ATP-E		RAV-GM561ATP-E1	
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ		RAV-HM301MUT-E		RAV-HM401MUT-E		RAV-HM561MUT-E	
Ψυκτική απόδοση	kW		2,50		3,60		5,00
Ψυκτική απόδοση (ελαχ.-μεγ.)	kW		0,90-3,00		0,90-4,00		1,50-5,60
Απορροφούμενη Ισχύς (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	ψ	0,25-0,59-0,82		0,18-0,90-2,00		0,30-1,64-1,86
EER			4.24		4.00		3.05
SEER			5.94		5.76		6.10
Ενεργειακή κλάση		ψ	A+		A+		A++
Εποχιακή κατανάλωση	kWh/a	ψ	147		219		287
Θερμική απόδοση	kW		3,40		4,00		5,30
Θερμική απόδοση (μεγ.-ελαχ.)	kW		0,80-4,50		0,80-5,00		1,50-6,30
Απορροφούμενη Ισχύς (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	⊖	0,17-0,76-1,40		0,14-0,95-1,70		0,30-1,47-2,40
COP	W/W		4.47		4.21		3.61
SCOP (μεσαία ζώνη)			4.70		4.44		4.37
Ενεργειακή κλάση (μεσαία ζώνη)		⊖	A++		A+		A+
Εποχιακή κατανάλωση ενέργειας	kWh/a	⊖	685		851		897

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ		RAV-HM301MUT-E		RAV-HM401MUT-E		RAV-HM561MUT-E	
Παροχή αέρα (H/L)	m ³ /h-l/s		640/440-177/122		660/468-183/130		798/546-221/152
Στάθμη θορύβου (H/M/L)	dB(A)		38-36-30		41-36-32		44-39-35
Ηχητική ισχύς (H/M/L)	dB(A)		53-51-45		56-51-47		59-54-50
Διαστάσεις (Υ×Π×Β)	mm		256×575×575		256×575×575		256×575×575
Βάρος	Kg		15		15		15
Διαστάσεις Στομίου (Υ×Π×Β)	mm		12×620×620		12×620×620		12×620×620
Βάρος Στομίου	Kg		2.50		2.50		2.50

ψ = Λειτουργία Ψύξης ⊖ = Λειτουργία Θέρμανσης
Υ/Μ/Χ = υψηλή/μεσαία/χαμηλή ταχύτητα

