



ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ



Απόδοση
2,50kW > 5,00kW



SCOP Max έως 4.73
SEER Max έως 6.86



Στάθμη θορύβου
30 < 44dB(A)

Αποτελεσματικότητα σχεδιασμένη για μικρές εμπορικές εφαρμογές

Η Συμπαγής Κασέτα 4 κατευθύνσεων έχει σχεδιαστεί ειδικά για μικρές εμπορικές εφαρμογές όπου χρειάζεται μια συμπαγής και αποδοτική μονάδα.



ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Ελαφριά μονάδα για εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση



Προαιρετικός αισθητήρας πληρότητας για εξοικονόμηση ενέργειας, μέσω της λειτουργίας Εντοπισμού Παρουσίας



Ταιριάζει με οροφή πλέγματος T-bar: 600x600



Ενσωματωμένη αντλία αποστράγγισης για βελτιωμένη αξιοπιστία του συστήματος και απλοποιημένη εγκατάσταση



Λύση προσαρμοσμένη στην άνεση με προσαρμόσιμες θέσεις περσίδας και ροή αέρα 5 ταχυτήτων



Διαθέσιμο και με μαύρο πανελ (προαιρετικό)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΜΕ SUPER DIGITAL INVERTER

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ		RAV-GP563ATP-E		RAV-GP703ATP-E	
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ		RAV- HM561MUTP-E		RAV- HM701MUTP-E	
Ψυκτική απόδοση	kW		5.0		6.1
Ψυκτική απόδοση (ελαχ.-μεγ.)	kW		1.5-5.6		1.7-7.0
Απορροφούμενη Ισχύς (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	ψ	0.21-1.45-1.97		0.27-1.97-2.35
EER			3.45		3.10
SEER			6.42		6.4
Ενεργειακή κλάση		ψ	A++		A++
Εποχιακή κατανάλωση	kWh/a	ψ	273		334
Θερμική απόδοση	kW		5.6		7.0
Θερμική απόδοση (μεγ.-ελαχ.)	kW		0.9-7.0		1.6-7.5
Απορροφούμενη Ισχύς (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	⊖	0.18-1.55-2.36		0.22-2.27-2.40
COP	W/W		3.61		3.08
SCOP (μεσαία ζώνη)			4.40		4.18
Ενεργειακή κλάση (μεσαία ζώνη)		⊖	A+		A+
Εποχιακή κατανάλωση ενέργειας	kWh/a	⊖	1209		1507

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΜΕ DIGITAL INVERTER

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ		RAV-GM303ATP-E		RAV-GM403ATP-E		RAV-GM563ATP-E		RAV-GM703ATP-E	
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ		RAV- HM301MUTP-E		RAV- HM401MUTP-E		RAV- HM561MUTP-E		RAV- HM701MUTP-E	
Ψυκτική απόδοση	kW		2.5		3.6		5.0		6.1
Ψυκτική απόδοση (ελαχ.-μεγ.)	kW		0.9-3.0		0.9-4.0		1.5-5.6		1.7-6.5
Απορροφούμενη Ισχύς (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	ψ	0.20-0.59-0.82		0.18-0.93-2.00		0.31-1.60-1.86		0.32-2.03-2.30
EER			4.24		3.89		3.13		3.0
SEER			6.9		6.7		6.19		6.32
Ενεργειακή κλάση		ψ	A++		A++		A++		A++
Εποχιακή κατανάλωση	kWh/a	ψ	127		188		283		338
Θερμική απόδοση	kW		3.4		4.0		5.3		7.0
Θερμική απόδοση (μεγ.-ελαχ.)	kW		0.8-4.5		0.8-5.0		1.5-6.3		1.6-7.3
Απορροφούμενη Ισχύς (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	⊖	0.17-0.76-1.40		0.14-0.98-1.70		0.31-1.47-2.40		0.27-2.30-2.50
COP	W/W		4.47		4.08		3.61		3.04
SCOP (μεσαία ζώνη)			4.73		4.50		4.40		4.18
Ενεργειακή κλάση (μεσαία ζώνη)		⊖	A++		A+		A+		A+
Εποχιακή κατανάλωση ενέργειας	kWh/a	⊖	681		840		891		1172

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ		RAV-HM301MUTP-E		RAV-HM401MUTP-E		RAV-HM561MUTP-E		RAV-HM701MUTP-E	
Παροχή αέρα (H/L)	m³/h-l/s		640/440-177/122		660/468-183/130		798/546-221/152		840/546-233/152
Στάθμη θορύβου (H/M/L)	dB(A)		38-36-30		41-36-32		44-39-35		44-40-35
Ηχητική ισχύς (H/M/L)	dB(A)		53-51-45		56-51-47		59-54-50		59-55-50
Διαστάσεις (Υ×Π×Β)	mm		256x575x575		256x575x575		256x575x575		256x575x575
Βάρος	Kg		16		16		16		16
Διαστάσεις Στομίου (Υ×Π×Β)	mm		12x620x620		12x620x620		12x620x620		12x620x620
Βάρος Στομίου	Kg		2.5		2.5		2.5		2.5

ψ = Λειτουργία Ψύξης ⊖ = Λειτουργία Θέρμανσης
Υ/Μ/Χ = υψηλή/μεσαία/χαμηλή ταχύτητα

