



ΟΡΟΦΗΣ



Απόδοση
3,60kW > 16,00kW



SCOP Max έως 8.58
SEER Max έως 5.10



Στάθμη θορύβου
28 < 46dB(A)

Σχεδιασμένο με απλότητα... για τη δική σας άνεση

Ο απλός αλλά κομψός σχεδιασμός βοηθάει στη δημιουργία ευχάριστης και χαλαρωτικής ατμόσφαιρας, φθάνοντας γρήγορα στην επιθυμητή θερμοκρασία.



ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Αυτόματος έλεγχος περσίδων για άνεση όλο το χρόνο και αποδοτικότητα



Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού για να διατηρείται η ροή αέρα σταθερή και φρέσκια, για μειωμένη συχνότητα σέρβις



Ανεμιστήρας υψηλής διαμέτρου και κινητήρας DC για χαμηλά επίπεδα θορύβου

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΜΕ SUPER DIGITAL INVERTER

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ		RAV-GP563ATP-E	RAV-GP703ATP-E	RAV-GP803ATP-E	RAV-GP1103ATP-E	RAV-GP1403ATP-E	RAV-GP1603ATP-E	RAV-GP1103AT8P-E	RAV-GP1403AT8P-E	RAV-GP1603AT8P-E
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ		RAV-HM561CTP-E	RAV-HM701CTP-E	RAV-HM801CTP-E	RAV-HM1101CTP-E	RAV-HM1401CTP-E	RAV-HM1601CTP-E	RAV-HM1101CTP-E	RAV-HM1401CTP-E	RAV-HM1601CTP-E
Ψυκτική απόδοση	kW	5.0	6.1	7.1	10.0	12.5	14.0	10.0	12.5	14.0
Ψυκτική απόδοση (ελαχ.-μεγ.)	kW	1.5-5.6	1.7-7.0	1.6-8.0	3.1-12.0	3.1-14.0	3.1-16.0	3.1-12.0	3.1-14.0	3.1-16.0
Απορροφούμενη Ισχύς (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	Ψ 0.21-1.37-1.98	0.27-1.92-2.6	0.29-1.84-3.17	2.27	3.47	4.29	2.27	3.47	4.29
EER		3.65	3.18	3.86	4.40	3.60	3.26	4.40	3.60	3.26
SEER		6.93	6.65	7.20	8.88	8.30	8.00	8.88	8.30	8.00
Ενεργειακή κλάση		Ψ A++	A++	A++	A+++	-	-	A+++	-	-
Εποχιακή κατανάλωση	kWh/a	Ψ 252	356	345	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
Θερμική απόδοση	kW	5.6	7.0	8.0	11.2	14.0	16.0	11.2	14.0	16.0
Θερμική απόδοση (μεγ.-ελαχ.)	kW	0.9-7.4	1.6-8.0	1.3-11.3	2.6-13.0	2.6-16.5	2.6-18.0	2.6-13.0	2.6-16.5	2.6-18.0
Απορροφούμενη Ισχύς (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	⊖ 0.18-1.33-2.67	0.22-1.90-2.60	0.21-1.76-3.50	2.49	3.50	4.97	2.49	3.50	4.97
COP	W/W	4.21	3.68	4.55	4.50	400	3.22	4.50	4.00	3.22
SCOP (μεσαία ζώνη)		4.74	4.55	4.70	4.95	4.90	4.40	4.95	4.90	4.40
Ενεργειακή κλάση (μεσαία ζώνη)		⊖ A++	A+	A++	A++	-	-	A++	-	-
Εποχιακή κατανάλωση ενέργειας	kWh/a	⊖ 1122	1384	1519	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΜΕ DIGITAL INVERTER

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ		RAV-GM403ATP-E	RAV-GM563ATP-E	RAV-GM703ATP-E	RAV-GM803ATP-E	RAV-GM903ATP-E	RAV-GM1103ATP-E	RAV-GM1403ATP-E	RAV-GM1603ATP-E	RAV-GM113AT8P-E	RAV-GM1403AT8P-E	RAV-GM1603AT8P-E
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ		RAV-HM401CTP-E	RAV-HM561CTP-E	RAV-HM701CTP-E	RAV-HM801CTP-E	RAV-HM901CTP-E	RAV-HM1101CTP-E	RAV-HM1401CTP-E	RAV-HM1601CTP-E	RAV-HM1101CTP-E	RAV-HM1401CTP-E	RAV-HM1601CTP-E
Ψυκτική απόδοση	kW	3.6	5.0	6.1	6.9	8.0	9.5	12.1	14.0	9.5	12.1	14.0
Ψυκτική απόδοση (ελαχ.-μεγ.)	kW	0.9-4.0	1.5-5.6	1.7-6.5	1.9-8.0	1.9-8.8	3.0-11.2	3.0-13.2	3.0-16.0	3.0-11.2	3.0-13.2	3.0-16.0
Απορροφούμενη Ισχύς (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	Ψ 0.18-0.86-2.00	0.31-1.47-1.95	0.33-1.92-2.30	0.31-2.10-2.85	0.32-2.46-3.23	0.67-2.88-3.60	0.67-4.48-5.00	5.38	0.67-2.88-3.50	0.67-4.48-5.00	5.38
EER		4.21	3.40	3.18	3.29	3.25	3.30	2.70	2.60	3.30	2.70	2.60
SEER		7.20	6.40	6.40	7.03	7.03	6.50	5.90	6.10	6.50	5.90	6.10
Ενεργειακή κλάση		Ψ A++	A++	A++	A++	A++	A++	-	-	A++	-	-
Εποχιακή κατανάλωση	kWh/a	Ψ 175	273	334	343	398	511	1230	TBD	511	TBD	TBD
Θερμική απόδοση	kW	4.0	5.3	7.0	7.7	9.0	11.2	13.0	16.0	11.2	13.0	16.0
Θερμική απόδοση (μεγ.-ελαχ.)	kW	0.8-5.0	1.5-6.3	1.6-7.5	1.6-9.0	1.6-9.9	3.0-13.0	3.0-16.0	3.0-18.0	3.0-13.0	3.0-16.0	3.0-18.0
Απορροφούμενη Ισχύς (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	⊖ 0.14-0.80-1.70	0.31-1.36-2.40	0.33-1.90-2.50	0.31-2.12-2.60	0.32-2.26-3.25	0.55-2.94-3.70	0.55-3.62-5.00	4.85	0.55-2.94-3.70	0.55-3.60-5.00	4.85
COP	W/W	5.00	3.90	3.68	3.63	3.98	3.81	3.59	3.30	3.81	3.59	3.30
SCOP (μεσαία ζώνη)		5.10	4.34	4.40	4.48	4.60	4.39	4.19	4.40	4.39	4.19	4.40
Ενεργειακή κλάση (μεσαία ζώνη)		⊖ A+++	A+	A+	A+	A++	A+	-	-	A+	-	-
Εποχιακή κατανάλωση ενέργειας	kWh/a	⊖ 741	903	1113	1594	1916	2423	2671	TBD	2423	2671	TBD

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-HM401CTP-E	RAV-HM561CTP-E	RAV-HM701CTP-E	RAV-HM801CTP-E	RAV-HM901CTP-E	RAV-HM1101CTP-E	RAV-HM1401CTP-E	RAV-HM1601CTP-E
Παροχή αέρα (H/L)	m³/h-l/s	900/540-250/150	900/540-250/150	1000/570-278/158	1410/750-392/208	1600/900-444/250	1860/1020-517/283	2040/1200-567/333
Στάθμη θορύβου (H/M/L)	dB(A)	37-35-28	37-35-28	40-36-29	41-36-29	42-38-30	44-38-32	46-41-35
Ηχητική ισχύς (H/M/L)	dB(A)	52-50-43	52-50-43	55-51-44	56-51-44	57-53-45	59-53-47	61-56-50
Διαστάσεις (Υ×Π×Β)	mm	235x950x690	235x950x690	235x950x690	235x1270x690	235x1586x690	235x1586x690	235x1586x690
Βάρος	Kg	23	23	23	29	37	37	37

Ψ = Λειτουργία Ψύξης ⊖ = Λειτουργία Θέρμανσης
Υ/Μ/Χ = υψηλή/μεσαία/χαμηλή ταχύτητα

