



Απόδοση
5,00kW-16,00kW



SCOP max.
5.51



Λειτουργία
-20 > 52°C
-27 > 15°C

Περισσότερη αποτελεσματικότητα, μεγαλύτερο κέρδος

Η σειρά Super Digital Inverter από την Toshiba βρίσκεται στην κορυφή της ενεργειακής αποδοτικότητας, του εύρους λειτουργίας και του μήκους σωληνώσεων, προσφέροντας την καλύτερη λύση για την πλειονότητα των εμπορικών και μεγάλων οικιακών εφαρμογών.



ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Κορυφαία Απόδοση

- Με SCOP υψηλής απόδοσης έως 5.51 χάρη στην τεχνολογία Inverter της Toshiba



Ευελιξία

- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μονές, διπλές ή τριπλές εσωτερικές εφαρμογές



Ευρύ Φάσμα Εφαρμογών

- Με εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας από -27°C (θέρμανση) ως +52°C (ψύξη) το σύστημα έχει δυνατότητα λειτουργίας σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών



Εύκολη Συντήρηση

- Αφαιρούμενα γωνιακά φύλλα για εύκολη πρόσβαση
- Λειτουργία αυτοδιάγνωσης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ / ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ		RAV-GP563ATP-E 2 HP	RAV-GP703ATP-E 2 HP	RAV-GP803ATP-E 3 HP	RAV-GP1103ATP-E 4 HP	RAV-GP1403ATP-E 5 HP	RAV-GP1603ATP-E 6 HP
Παροχή αέρα	m³/h-l/s	2100	2250	3250	7000	8000	8800
Στάθμη θορύβου	dB(A) Ψ	45	46	48	48	TBD	TBD
Ηχητική ισχύς	dB(A) Ψ	62	63	65	65	TBD	TBD
Εύρος λειτουργίας	°C Ψ	-20/52	-20/52	-20/52	-20/52	-20/52	-20/52
Στάθμη θορύβου	dB(A) Θ	46	47	49	48	TBD	TBD
Ηχητική ισχύς	dB(A) Θ	62	63	65	65	TBD	TBD
Εύρος λειτουργίας	°C Θ	-27/15	-27/15	-27/15	-27/15	-27/15	-27/15
Διαστάσεις (Υ×Π×Β)	mm	630x800x300	630x800x300	890x900x320	1640x1100x460	1640x1100x460	1640x1100x460
Βάρος	Kg	38	38	59	TBD	TBD	TBD
Τύπος συμπιεστή		DC Twin-Rotary	DC Twin-Rotary	DC Twin-Rotary	DC Twin-Rotary	DC Twin-Rotary	DC Twin-Rotary
Συνδέσεις flare - Αερίου		1/2"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Συνδέσεις flare - Υγρού		1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Ελάχιστο μήκος σωληνώσεων	m	3	3	3	3	3	3
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων	m	50	50	50	100	100	100
Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	30	30	30	30	30	30
Μήκος σωληνώσεων χωρίς πλήρωση ψυκτικού	m	20	30	30	30	30	30
Ηλεκτρική παροχή	V/Hz/Ph	220/240-1-50,220-1-60	220/240-1-50,220-1-60	220/240-1-50,220-1-60	220/240-1-50,220-1-60	220/240-1-50,220-1-60	220/240-1-50,220-1-60

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ / ΤΡΙΦΑΣΙΚΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ		RAV-GP1103AT8P-E 4 HP	RAV-GP1403AT8P-E 5 HP	RAV-GP1603AT8P-E 6 HP
Παροχή αέρα	m³/h-l/s	7000	8000	8800
Στάθμη θορύβου	dB(A) Ψ	48	TBD	TBD
Ηχητική ισχύς	dB(A) Ψ	65	TBD	TBD
Εύρος λειτουργίας	°C Ψ	-20/52	-20/52	-20/52
Στάθμη θορύβου	dB(A) Θ	48	TBD	TBD
Ηχητική ισχύς	dB(A) Θ	65	TBD	TBD
Εύρος λειτουργίας	°C Θ	-27/15	-27/15	-27/15
Διαστάσεις (Υ×Π×Β)	mm	1640x1100x460	1640x1100x460	1640x1100x460
Βάρος	Kg	TBD	TBD	TBD
Τύπος συμπιεστή		DC Twin-Rotary	DC Twin-Rotary	DC Twin-Rotary
Συνδέσεις flare - Αερίου		5/8"	5/8"	5/8"
Συνδέσεις flare - Υγρού		3/8"	3/8"	3/8"
Ελάχιστο μήκος σωληνώσεων	m	3	3	3
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων	m	100	100	100
Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	30	30	30
Μήκος σωληνώσεων χωρίς πλήρωση ψυκτικού	m	30	30	30
Ηλεκτρική παροχή	V/Hz/Ph	380/415-3-50	380/415-3-50	380/415-3-50

Ψ = Λειτουργία Ψύξης Θ = Λειτουργία Θέρμανσης

