



Απόδοση
1 > 6HP



Εύρος λειτουργίας
-20 > 46°C
-20 > 15°C



Στάθμη θορύβου
44 < 56dB(A)

Μικρότερες εξωτερικές μονάδες, περισσότερη δύναμη

Το Digital Inverter της Toshiba φέρνει την προηγμένη τεχνολογία Inverter στις εμπορικές εφαρμογές, προσφέροντας σημαντικά πλεονεκτήματα από άποψη ισχύος, εξοικονόμησης ενέργειας, καλύτερου ελέγχου και χαμηλής πλήρωσης με ψυκτικό μέσο, ενώ διαθέτει την ελαφρύτερη σειρά εξωτερικών μονάδων του κλάδου με τις μικρότερες διαστάσεις.



ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Συμπαγές πλαίσιο με έναν ανεμιστήρα εύκολο στο χειρισμό και την εγκατάσταση



Λιγότερα από 2,4Kg προ-φόρτισης R-32 ψυκτικού αερίου για βελτίωση του οικολογικού αποτυπώματος.



Ενεργειακή απόδοση A++ με διπλό περιστροφικό συμπιεστή



Λειτουργία Μείωσης Θορύβου για μεγαλύτερη άνεση στη γειτονιά



Μέχρι 50m μήκος σωληνώσεων και 30m διαφορά ύψους για μεγιστοποιημένη κάλυψη έργου

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ / ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ		RAV-GM303ATP-E 1 HP	RAV-GM403ATP-E 1.5 HP	RAV-GM563ATP-E 2 HP	RAV-GM703ATP-E 2.5 HP	RAV-GM803ATP-E 3 HP	RAV-GM903ATP-E 3.5 HP	RAV-GM1103ATP-E 4 HP	RAV-GM1403ATP-E 5 HP	RAV-GM1603ATP-E 6 HP
Παροχή αέρα	m³/h-l/s	1500	2100	2000	2100	2250	2600	3930	4200	TBD
Στάθμη θορύβου	dB(A) Ψ	43	45	45	45	47	49	53	55	TBD
Ηχητική ισχύς	dB(A) Ψ	58	60	60	62	64	66	70	72	TBD
Εύρος λειτουργίας	°C Ψ	-20/46	-20/46	-20/46	-20/46	-20/46	-20/46	-20/46	-20/46	TBD
Στάθμη θορύβου	dB(A) Θ	44	47	47	47	50	50	55	56	TBD
Ηχητική ισχύς	dB(A) Θ	59	62	62	62	65	66	70	73	TBD
Εύρος λειτουργίας	°C Θ	-20/15	-20/15	-20/15	-20/15	-20/15	-20/15	-20/15	-20/15	TBD
Διαστάσεις (Υ×Π×Β)	mm	550x780x290	550x780x290	550x780x290	630x800x300	630x800x300	630x800x300	890x900x320	890x900x320	TBD
Βάρος	Kg	27	32	33	37	37	46	63	63	TBD
Τύπος συμπιεστή		DC Rotary	DC Twin Rotary	DC Twin Rotary	DC Twin Rotary	DC Twin Rotary	DC Twin Rotary	DC Twin Rotary	DC Twin Rotary	TBD
Αερίου		3/8"	1/2"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	TBD
Υγρού		1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	TBD
Ελάχιστο μήκος σωληνώσεων	m	2	2	5	5	5	5	5	5	TBD
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων	m	20	20	30	30	50	50	50	50	TBD
Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	10	10	30	30	30	30	30	30	TBD
Μήκος σωληνώσεων χωρίς πλήρωση ψυκτικού	m	15	15	20	20	20	30	30	30	TBD
Ηλεκτρική παροχή	V/Hz/Ph	220/240-1-50, 220-1-60	220/240-1-50, 220-1-60	220/240-1-50, 220-1-60	220/240-1-50, 220-1-60	220/240-1-50, 220-1-60	220/240-1-50, 220-1-60	220/240-1-50, 220-1-60	220/240-1-50, 220-1-60	TBD

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ / ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΩΝ - ΤΡΙΦΑΣΙΚΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ		RAV-GM1103AT8P-E 4 HP	RAV-GM1403AT8P-E 5 HP	RAV-GM1603AT8P-E 6 HP
Παροχή αέρα	m³/h-l/s	3930	4200	TBD
Στάθμη θορύβου	dB(A) Ψ	53	55	TBD
Ηχητική ισχύς	dB(A) Ψ	70	72	TBD
Εύρος λειτουργίας	°C Ψ	-20/46	-15/46	TBD
Στάθμη θορύβου	dB(A) Θ	55	56	TBD
Ηχητική ισχύς	dB(A) Θ	70	73	TBD
Εύρος λειτουργίας	°C Θ	-20/15	-15/15	TBD
Διαστάσεις (Υ×Π×Β)	mm	890×900×320	890×900×320	TBD
Βάρος	Kg	64	64	TBD
Τύπος συμπιεστή		DC Twin Rotary	DC Twin Rotary	TBD
Αερίου		5/8"	5/8"	TBD
Υγρού		3/8"	3/8"	TBD
Ελάχιστο μήκος σωληνώσεων	m	5	5	TBD
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων	m	50	50	TBD
Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	30	30	TBD
Μήκος σωληνώσεων χωρίς πλήρωση ψυκτικού	m	30	30	TBD
Ηλεκτρική παροχή	V/Hz/Ph	380/415-3-50, 380-3-60	380/415-3-50, 380-3-60	TBD

Ψ = Λειτουργία Ψύξης Θ = Λειτουργία Θέρμανσης

